

Growatt ShineGPRS-X 监控模块

- 即插即用，无需布线
- 支持手机APP和网页监控
- 支持远程参数设置和固件升级
- 内置存储和时钟单元，支持本地数据保存和续传



P O W E R
- I N G
T O M O R -
R R O W

Growatt 古瑞瓦特

www.growatt.com

常规数据

尺寸(宽/高/厚) mm	47/122/32
重量	70g
语言	中文

无线参数

认证	CE,RoHs
无线制式类型	GSM/GPRS
GSM/GPRS/EDGE频率范围	850/900/1800/1900MHZ
最大输出功率	GSM850/GSM900: 2W DCS1800/PCS1900: 1W

电气参数

数据速率	串口: 9600bps/115200bps
工作电压	5V (+/-5%)
最大电流	2A
平均功耗	4W

工作环境

工作温度	-30°C ... +65°C
存储温度	-40°C ... +70°C
防护等级	IP65

应用参数

支持服务器	ShineServer
与Inverter之间的通讯	USB(Modbus RTU 协议)
与服务器之间的通讯	TCP(Modbus TCP 协议)
支持的网络	2G GSM
用户配置界面	APP配置
SIM卡类型	普通SIM卡
数据上传周期	5分钟(1-15分钟定制)
服务器默认IP	server.growatt.com